



osmo®

NOVINKA:
JEDNOVRSTVÝ
SYSTÉM

2K OLEJ NA DŘEVO
PRO DŘEVĚNÉ
PODLAHY, SCHODY
A NÁBYTEK

2K OLEJ NA DŘEVO

je první jednovrstvý matný 2-složkový olej bez rozpouštědel na bázi přírodního oleje od Osmo pro dřevěné povrchy ve vnitřních prostorách. Vytvoří pouze v jednom nánosu prodyšný povrch s otevřenými póry, který je odolný vůči vínu, pivu, cole, kávě, vodě atd. podle DIN EN 12720 (dříve 68861-1C). Ušchlý nátěr je nezávadný pro lidi, zví-

řata a rostliny (odolný vůči slinám a potu dle DIN 53160, vhodný pro dětské hračky dle EN 71.3). Díky inovativní technologii pojiv je povrch, který je ověřený z hlediska emisí, zatížitelný již po jednom dnu – to znamená podstatnou úsporu času pro Vás a Vaše zákazníky!

PŘEHLED VAŠICH VÝHOD:

> POVRCHY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ

Pouze s jedním nátěrem získáte jedinečné vlastnosti dřevěných povrchů na dlouhou dobu. Díky prodyšné ochraně povrchu dřeva může dřevo dále pohlcovat a odevzdávat vlhkost a tak mít pozitivní vliv na klima a příjemný pocit v místnosti.

> EFEKTIVNÍ PRÁCE

Jedním nánosem stěrkou s dvojitou chlopní, profi stěrkou nebo válečkem z mikrovláken a následným zapracováním strojem s padem nebo ručním HandXcenterem získáte trvale pěkný a odolný povrch. To šetří čas při aplikaci a umožňuje provedení prací na stavbě během jednoho dne. Tím máte více času na jiné projekty!

> FLEXIBILITA POUŽITÍ

2K Olej na dřevo lze používat téměř na všechny druhy dřeva, také na dřevo bohaté na obsažené látky. Drobná poškození a škrábance lze během času snadno opravit bez znatelných okrajů.

> OBJEKTOVOU OBLAST

Díky krátké době schnutí, povrchu se snadnou údržbou, který je vhodný pro zdravé bydlení, se 2K Olej na dřevo ideálně hodí do jeslí, mateřských školek, škol, kantýn a jiných veřejně užívaných prostor.

> SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ

2K Olej na dřevo sestává ze 2 komponentů, které se dobře vzájemně promíchají bezprostředně před zpracováním – produkt je potom hned hotový k použití.

> VYSOKÁ VYDATNOST

1 l výrobku vystačí při jednom nátěru na ca. 40-50 m².

> BEZPEČNÉ POUŽITÍ

Jako specialista na dřevo a barvy má Osmo s cennou surovinou, kterou je dřevo více než 100 letou zkušenost. Velmi dbáme na vysokou kvalitu během všech procesních kroků - od vývoje až po výrobu. Tak zajistíme vysokou kvalitu produktu a jistý výsledek!

> BEZMEZNÁ KREATIVITA


Všechny barevné odstíny 2K Oleje na dřevo lze vzájemně míchat – to Vám nabízí téměř neomezený prostor k uskutečnění přání Vašich zákazníků a na druhé straně šetří cenné místo ke skladování!

> ODOLNOST


Jednovrstvý nános a vysoká odolnost nejsou v rozporu. S 2K Olejem na dřevo vytvoříte vysoce kvalitní povrch. Odolnost při používání v nás budí nadšení. Umožněte také Vy Vaším zákazníkům profitovat z povrchů Osmo.



6100 Bezbarvý matný




6111 Bílý transparentní



6112 Stříbrně šedý transparentní




6114 Grafit transparentní




6118 Světle šedý transparentní




6116 Třešeň transparentní




6119 Natural



6190 Černá transparentní



6164 Tabák transparentní



6143 Koňák transparentní



6141 Havana transparentní



K dostání v balení
0,375 l a 1l.




K videu o produktu

2K OLEJ NA DŘEVO - BAREVNÁ KREATIVITA BEZ HRANIC


Díky standardní nabídce 10 barevných odstínů a 1 bezbarvému odstínu nabízí 2K Olej na dřevo velkou svobodu při navrhování. Jak však na to, pokud chce mít zákazník něco speciálního nebo barvu, která se harmonicky začlení do jeho stáva-

jícího interiéru? Všechny odstíny lze mezi sebou míchat a to přímo na místě realizace. S 2K Olejem na dřevo se vaší kreativitě meze nekladou.


2K Olej na dřevo - skutečně univerzální barva!




6112 + 6143, 1:1




6112 + 6190, 1:1




6114 + 6118, 1:3



6114 + 6118, 1:1



6114 + 6141, 1:1




6114 + 6143, 1:1




6114 + 6164, 1:1




6116 + 6141, 1:1




6118 + 6164, 1:1




6116 + 6164, 1:1




6118 + 6116, 1:2




6118 + 6141, 1:1




6118 + 6143, 1:1




6119 + 6141, 2:1




6119 + 6141, 3:1



6119 + 6143, 3:1




6141 + 6164, 1:1




6143 + 6164, 1:1



6100 + 6111, 1:1



6100 + 6116, 1:1



6100 + 6118, 1:1




6100 + 6141, 1:1




6100 + 6143, 1:1




6100 + 6164, 1:1




6100 + 6190, 1:1



6111 + 6112, 1:1




6111 + 6114, 1:1




6111 + 6116, 1:1




6111 + 6118, 1:1




6111 + 6141, 1:1




6111 + 6143, 1:1




6111 + 6164, 1:1




6111 + 6190, 1:1



6112 + 6114, 1:1



6118 + 6112, 1:2



6112 + 6119, 1:3



OBLASTI POUŽITÍ

Osmo 2K Olej na dřevo je vhodný pro všechny parketové a dřevěné podlahy (prkna z masivního dřeva, selská prkna, lodní podlahy, schody atd.) podle DIN 18356 a také na povrch nábytku. Zvláště je vhodný pro dřevo bohaté na obsažené látky a veřejné objekty, u kterých je požadováno použití produktu bez obsahu rozpouštědel.

ZPRACOVÁNÍ

Osmo 2K Olej na dřevo není hotový přímo k použití. Teprve krátce před zpracováním přidejte tužidlo (směšovací poměr 100:12 obj. %) a oba komponenty důkladně vzájemně promíchejte. Neředit. Doba zpracovatelnosti je cca 3–4 hodiny. Povrch dřeva musí být čistě obroušený, suchý a nesmí být pokryt námrazou (max. 20% vlhkost dřeva). Staré nánosy barev a laků musí být úplně odstraněny. Malé trhliny, větší spáry nebo otvory ve dřevu vyplňte (Osmo pasta na dřevo nebo Osmo tmel na spáry 7350). Povrch dřeva pečlivě obruste, začněte hrubým brusným papírem – doporučené konečné broušení P120–150. Před nánosem oleje povrch zbavte prachu z broušení zametením a odsátím.

PŘÍPRAVA

2K Olej na dřevo naneste tence stěrkou s dvojitou chlopní nebo pohodlně ve stoje Osmo profi stěrkou. U podlah se zkosenými hranami olej tence naneste válečkem z mikrovlákna po jednotlivých úsecích, aniž byste olejem vyplnili V-spáru. Počkejte asi 20–40 minut, až olej pronikne do dřeva. Potom olej vetřete do povrchu jednokotoučovým strojem s bílým nebo béžovým padem (u nábytku ideálně s Osmo ručním HandXcenterem a bílým padem) a plochu egalizujte. Následně povrch nechte uschnout.

Upozornění: Když z důvodu příliš velkého množství materiálu zůstávají šmouhy, doporučujeme obrátit pad nebo jej vyměnit. Nádoby, které obsahují olej zředěný tužidlem, před uzavřením nechte úplně zreagovat (cca 12–16 hod.), aby se zabránilo možnému vytvoření tlaku v plechovce.



osmo
...in for

SILNÝ PARTNER V SÍTI

Sázíme na síť silných obchodních partnerů, kteří poskytují odborné poradenství o produktech a dodávají přesně ve stanovenou dobu. Osmo doplňuje tyto služby o odborné poradenství k objektům a školení o produktech orientované na praxi.

> OBJEKTOVÉ PORADENSTVÍ

Když potřebujete některé záležitosti vyřešit přímo na stavbě – domluvte si termín s Osmo odborníky, kteří jsou Vám k dispozici.

> CÍLENÉ PRODUKTOVÉ PORADENSTVÍ

Který produkt a s jakým účelem použití? Na stavbě se vždy vyskytne spousta otázek. Zavolejte nám a my Vám kompetentně a odborně poradíme.

> TOP DOSTUPNOST

Díky četným specializovaným prodejcům jsou naše produkty vždy k dispozici.

NAŠE PRODUKTY

> FASÁDY

Fasádní profily
Barevné obklady
Příslušenství

> PODLAHY

Prkna z masivního dřeva
Koncept - Podlahy
Kreativní podlahy

> NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

Pro ochranu a péči
o dřevo uvnitř a venku

> DŘEVO UVNITŘ

Prkna z masivního dřeva
rámové dřevo
prkna s hladkými hranami

> LEPENÉ DŘEVO

Prkna z masivního dřeva
pracovní desky
nábytkové dveře

> LIŠTY

Podlahové lišty
Lišty na stěny a stropy
Dekoratивní lišty

> TERASY

Dřevěné
Keramické
BPC

> POHLEDOVÉ ZÁBRANY

Dřevo
Zvuková ochrana
Hliník/BPC

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.com
info@osmo.de